

## UFO<sup>3</sup> Smart Duo, einzeln mit zwei Schlüssel

Material-Nr. 6000013975 | Matchcode: UFO 3SD 1PCS 2KEY | EAN Code: 4045294916664



- » Zusatzschloss mit Aufbohrschutz und Anti-Picking-Zylinder
- » Speziell für Transporter und leichte Nutzfahrzeuge aller Marken und Modelle
- » Slamlock & Deadlock: die automatische Verriegelung des Schlosses kann aktiviert oder deaktiviert werden
- » Röhrenschlüssel mit 250.000 Kombinationsmöglichkeiten
- » Einfache und schnelle Montage

### Materialien & Farbe

Material:	Stahl
Farbe:	Schwarz

### Abmessungen

Außenmaße:	96 x 96 x 50 mm
------------	-----------------

### Technische Daten

Gewicht:	1,38 kg
----------	---------

## UFO<sup>3</sup> Smart Duo, einzeln mit zwei Schlüssel

Material-Nr. 6000013975 | Matchcode: UFO 3SD 1PCS 2KEY | EAN Code: 4045294916664

### Beschreibung

Der Artikel beinhaltet ein Schloss und zwei dazugehörige Schlüssel.

UFO<sup>3</sup> Smart Duo kann an Heck- oder Seitenschiebetüren montiert werden und gewährleistet sowohl durch die Form als auch durch die verwendeten Materialien Einbruchssicherheit. Die kugelförmige Kappe schmiegt sich perfekt an die Karosserie an und lässt keinen Raum für Einfädelungsinstrumente zum Aufhebeln. So sichert UFO<sup>3</sup> Smart Duo Ihr Fahrzeug vor Aufbohr- und Manipulationsversuchen.

Je nach Bedarf kann das Schloss als Slamlock oder Deadlock benutzt werden. Zur Erklärung:

- » **Slamlock:** Das Sicherheitsschloss verriegelt sich automatisch beim Schließen der Tür.
- » **Deadlock:** Das Sicherheitsschloss verriegelt sich erst, wenn es manuell mit dem Schlüssel abgeschlossen wird. Dies eignet sich besonders, wenn die Ladung nur zu bestimmten Zeiten oder an bestimmten Orten während des Arbeitstages geschützt sein soll.

Falls sich das Schloss automatisch verriegelt, während man selbst noch im Fahrzeug ist, ermöglicht UFO<sup>3</sup> das Öffnen der Türen von der Ladefläche aus. Außerdem ist das Schloss nach der Norm EN12320 geprüft und hat bei allen Haltbarkeits-, Widerstandsfähigkeits- und Sicherheitstests den maximalen Sicherheitswert (Grad 6) erreicht.

Zur festen Montage an der Tür werden ca. 80 Minuten benötigt. Hierfür ist das Montageset mit Schablone für die Bohrungen durch die Karosserie im Lieferumfang inbegriffen.